

hopeComBox 2000-G03



ÖZELLİKLER



Esnek Ağ Bağlantısı

- 2 PLC, 8 RS485, Ethernet, Wi-Fi çoklu iletişim arayüzlerini destekler
- Birden fazla cihaz erişimi ve veri iletimi türünü destekler
- IEC 104, Modbus-TCP, IEC 61850 ve diğer iletişim protokollerini destekler



Kullanışlı Çalıştırma ve Bakım

- İnvertörler için otomatik adres atamasını destekler
- 40 adede kadar invertörle bağlantıyı destekler
- Şifreli cihaz erişimini destekler, yüksek veri güvenliği sağlar



Akıllı Düzenleme

- Merkezi kontrol odasından invertörlerin yükseltilmesini, toplu parametre ayarlarını destekler
- Yerel gerçek zamanlı izlemeyi destekler

PARAMETRELER

Model	hopeComBox2000-G03
Cihazlar Yönetmeliği	
Maks. İnvertör Bağlantısı Sayısı	40
Ağ Bağlantısı	RS485 / PLC / RJ45 / SFP
Fiber Anahtar	2 optik 3 elektrikli fiber anahtar
Fiber Optik Terminal Kutusu	4 giriş 24 çıkış SC tekli mod fiber optik terminal kutusu
İletişim Arayüzü	
PLC Arayüzü	800 V × 2
RS485 Arayüzü	COM × 8
Ethernet Arayüzü ^①	ETH × 4
Fiber Optik Arayüzü	SFP × 2
Güç Kaynağı	
AC Girişi	220~230 V, 50 Hz / 60 Hz
Şebeke Tipi	Single phase, L + N + PE
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40~+65°C
Depolama Sıcaklığı	-40~+70°C
Çalışma Nemi	%5~95 (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	≤ 4000 m
Giriş Koruma Sınıfı	IP65
Kurulum Yöntemleri	Duvara montaj, direğe montaj
Mekanik Parametreler	
Boyutlar (G × Y × D) ^②	430 × 670 × 175 mm
Ağırlık	≤ 15 kg

① Ethernet arayüzlerinden biri yalnızca yerel hata ayıklama içindir.

② Boyutlara montaj kulakları ve kulplar gibi bazı bileşenler dahil değildir. Boyut toleransı: ±10mm.

