

hopePowerBox -G03



ÖZELLİKLER



Esnek Ağ Bağlantısı

- 8 RS485, Ethernet, Wi-Fi çoklu iletişim arayüzlerini destekler
- Birden fazla cihaz erişimi ve veri iletimi türünü destekler
- IEC 104, Modbus-TCP, IEC 61850 ve diğer iletişim protokollerini destekler



Kullanışlı Çalıştırma ve Bakım

- Hem Uygulama ile uzaktan hem de yerel izlemeyi destekler
- İnvertörler için otomatik adres atamasını destekler
- 40 adede kadar invertörle bağlantıyı destekler



Akıllı Düzenleme

- Sıfır dışı aktarma kontrol sürecinin esnek bir şekilde ayarlanmasını destekler
- Orta gerilimli şebeke bağlantılı projelerle uyumludur

PARAMETRELER

Model	hopePowerBox-G03
Cihazlar Yönetmeliği	
Maks. İnvertör Bağlantısı Sayısı	40
Ağ Bağlantısı	RS485 / RJ45 / 4G / Wi-Fi
İletişim Arayüzü	
RS485 Arayüzü	COM × 8
Ethernet Arayüzü ^①	ETH × 4
Güç Kaynağı	
AC Girişi	220~230 V, 50 Hz / 60 Hz
Şebeke Tipi	3P + N + PE / 3P + PE
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40~+65°C
Depolama Sıcaklığı	-40~+70°C
Çalışma Nemi	%5~95 (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	≤4000 m
Giriş Koruma Sınıfı	IP65
Kurulum Yöntemleri	Duvara montaj, direğe montaj
Mekanik Parametreler	
Boyutlar (G × Y × D) ^②	410 × 430 × 130 mm
Ağırlık	≤15 kg

① Ethernet arayüzlerinden biri yalnızca yerel hata ayıklama içindir.

② Boyutlara montaj kulakları ve kulplar gibi bazı bileşenler dahil değildir. Boyut toleransı: ±10mm.

